



INTONACI
DEUMIDIFICANTI

INTOSANA UNICO ID60

Intonaco monoprodotto deumidificante fibrato, ecocompatibile, macroporoso, a base di leganti idraulici, inerti selezionati a reazione pozzolanica, ed additivi specifici per risanare murature umide o dove migliorare il benessere abitativo.

ULTIMA REVISIONE 15.10.2019



VOCEDI CAPITOLATO

Trattamento di sottofondi e realizzazione di intonaco deumidificante per il risanamento di murature soggette ad umidità, con malta monoprodotto macroporosa fibrata premiscelata (tipo **INTOSANA UNICO ID60** prodotto dalla "CAD SRL") di colore grigio, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN-998-1:2016 di tipo R-CSII-W_c0. Se posato direttamente sulla muratura degradata asportare completamente l'intonaco ammalorato fino ad un metro oltre le tracce di umidità presenti, lavare accuratamente più volte il supporto sottostante prima dell'applicazione del prodotto.

Per la preparazione del prodotto miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 15% di acqua pulita per intonaco, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con cazzuola il prodotto con un unico strato totalmente coprente la parete per uno spessore non inferiore ai 2,5 cm in ogni punto.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it