



ACCESSORI



www.cadsrl.it

# CADWASH

Detergente acido in soluzione acquosa con inibitori di corrosione adatto alla pulizia di incrostazioni di cemento su qualsiasi tipologia di superficie



**UTILIZZO**  
INTERNO  
ESTERNO



**AGGIUNTA**  
PRONTO ALL'USO



**APPLICAZIONE**  
CON PENNELLO,  
POMPA,  
AD IMMERSIONE



**CONSUMI**  
1 lt per 2-4 mq



**CONFEZIONE**  
fusto da 1-5 Lt



**PALLETS**

## IMPIEGO

Detergente acido in soluzione acquosa con inibitori di corrosione adatto alla pulizia di incrostazioni di cemento su qualsiasi tipologia di superficie. Utilizzato come detergente per rimuovere incrostazioni di malta cementizia su mattoncini a vista, ceramiche, pietre, calcestruzzo facciavista e attrezzature.

## VANTAGGI

Prodotto ad elevata efficacia e di facile applicazione. Inoltre il prodotto è formulato in modo lento e progressivo evitando l'aggressione violenta delle superfici.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

**CADWASH** è pronto per l'uso. Nel caso in cui si voglia ritardare la velocità di dissoluzione delle incrostazioni basta diluire il prodotto con acqua nel rapporto 1:1 o 1:2 in funzione delle necessità.

## APPLICAZIONE

Può essere applicato a pennello o pompa su grandi superfici o per immersione nel caso di piccoli attrezzi.



## ACCESSORI



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)

### VALORI CARATTERISTICI

Colore	Incolore paglierino
Stato	Liquido viscoso
Densità	Circa 1,060 Kg/dm <sup>3</sup>
Ph	Circa 13
Solubilità in acqua	Totale
Durata a magazzino	12 mesi

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

### AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e + 35°C. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia, non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Il prodotto è acido pertanto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

### SMALTIMENTO

IMBALLO VUOTO - CODICE CER 150102.

## CADWASH

ULTIMA REVISIONE TDS  
30.06.2018

DOWNLOAD AREA  
SCHEDA TECNICA  
SCHEDA SICUREZZA  
VOCE DI CAPITOLATO  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: [info@cadsrl.it](mailto:info@cadsrl.it)

