



ADESIVI CEMENTIZI

EXTERNAL FIN SPECIAL

Adesivo/Malta/Rasante cementizio a base minerale ad alte prestazioni di colore bianco o grigio, ecocompatibile a tempo prolungato aperto, specifico per ceramiche, utilizzabile come rasature su intonaci, rasante malta adesiva per blocchi cellulari secondo la Green Technology.

ULTIMA REVISIONE 06.06.2019



VOCEDI CAPITOLATO

Posa in opera di piastrelle ceramiche con adesivo premiscelato con inerti quarziferi (tipo **EXTERNAL FIN SPECIAL** prodotto dalla "CAD SRL") di colore _____ (bianco o grigio), pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 12004:2007+A1:2012, di tipo C2TE.

Incollaggio e successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare con malta cementizia ad alta resistenza, EN998-1:2016 di tipo GP-CSII-W_{C0}, EN998-2:2016 di tipo T-M5. Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico) con il 28 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare il prodotto con spatola dentata.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it