



PITTURE



www.cadsrl.it

## LAVABILE PLUS

Pittura acrilica per interni, con inerti selezionati, biossido di titanio ed additivi specifici per migliorarne l'applicabilità



UTILIZZO  
INTERNO



AGGIUNTA  
DI ACQUA 25-35%  
3,5 - 4,9 Lt - 14 Lt



APPLICAZIONE  
PENNELLO,  
RULLO, SPRUZZO  
O AIRLESS



CONSUMI  
8-10 m<sup>2</sup>/Lt



CONFEZIONE  
SECCHI DA 14 Lt



PALLETS

### IMPIEGO

Pittura acrilica per interni, con inerti selezionati, biossido di titanio ed additivi specifici per migliorarne l'applicabilità. Pittura acrilica che garantisce un'ottima copertura, buon punto di bianco, ideale per la pitturazione del cartongesso.

### VANTAGGI

Ideale per la pitturazione di interni su intonaci di finitura a calce, calce-cemento, gesso e cartongesso, garantendo in particolare ottima copertura e significativo mascheramento dei punti di giunzione o striature del cartongesso.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie murale da trattare deve essere ben solida, asciutta, ed immune da polvere o vecchie pitture farinose, in tal caso carteggiare con carta abrasiva a grana fine e pretrattare il fondo con nostro fissativo **ISOLANTE 85** (diluito con acqua) prima dell'applicazione.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire il prodotto con il 25-35 % in volume con acqua potabile per la prima mano e il 20 % per la seconda mano.

### APPLICAZIONE

Applicare **PITTURA CARTONGESSO** a pennello, a rullo, spruzzo, airless, preferibilmente il primo strato a pennello o a rullo orientando le rullate sfumandole verso l'alto. **PITTURA CARTONGESSO** è fornita nel colore bianco e può essere colorata.



# PITTURE



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)

## VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Temperatura di applicazione	Valori tra +5°C e +30 °C
Colore	Bianco
Acqua di diluizione	30-20 %
Resa per strato	circa 8/10 m <sup>2</sup> per lt
Peso specifico	circa 1,50 kg/lt
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	2 - 3 ore
Sopraverniciabile:	dopo 3-4 ore
Valore limite UE per il contenuto COV:	< 30 g/l di COV
Durata a magazzino	12 mesi

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

## AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +30°C. Non applicare all'esterno la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate.

## SMALTIMENTO

### PRODOTTO INDURITO

CODICE CER 080112

### PRODOTTO NON INDURITO

CODICE CER 080112

### IMBALLO VUOTO

CODICE CER 150102

## LAVABILE PLUS



ULTIMA REVISIONE TDS  
30.06.2018

DOWNLOAD AREA  
SCHEDA TECNICA  
SCHEDA SICUREZZA  
VOCE DI CAPITOLATO  
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: [info@cadsrl.it](mailto:info@cadsrl.it)

