



RASANTI/FINITURE  
CEMENTIZIE

**C50**

Rasante cementizio a spessore,  
eco-compatibile, a finitura civile  
fino a 6 mm di spessore,  
per la rasatura di superfici irregolari.  
Applicazione a mano ed a macchina,  
per finiture di interni ed esterni.  
Colore bianco o grigio

ULTIMA REVISIONE **08.04.2021**



**VOCEDI  
CAPITOLATO**

Finitura rustica a tessitura civile di intonaci tradizionali o premiscelati con rasante cementizio a spessore eco-compatibile (tipo **C50** prodotto dalla "CAD SRL") di colore [bianco/grigio] per interni ed esterni, conforme alla norma EN 998-1:2016 di tipo GP-CSII-W<sub>c</sub>0, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 30% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare il prodotto con spatola metallica piana in un primo strato da 3mm, applicare un secondo strato da 3mm il giorno successivo, e dopo rifinire con spatola di legno o di plastica o con frattazzo di spugna.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)