



ANTIMUFFA



www.cadsrl.it

ADDIO MUFFA

Previene e blocca la comparsa della muffa, funghi ed alghe, su qualsiasi tipo di superficie murale. Pronto all'uso.



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



AGGIUNTA
PRONTO ALL'USO



APPLICAZIONE
PENNELLO o
RULLO



CONSUMI
8-10 mq/lt



CONFEZIONE
TANICA da 1 e 5 lt



PALLETS
N.D.

IMPIEGO

Applicabile su ogni tipo di superficie murale, igienizza, previene e blocca la proliferazione di muffa, funghi ed alghe, grazie al suo potere di penetrazione nel supporto, garantendo l'aspetto estetico nel tempo della successiva finitura applicata. Indicato sulle superfici già infestate dalla muffa e in tutte quelle esenti al fine di prevenirne la formazione nel tempo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per le superfici nuove occorre attendere la stagionatura ed eliminare eventuali tracce di polvere, oli o altri materiali che ne impediscono la penetrazione del prodotto. Sulle superfici con presenza di muffa, funghi ed alghe, occorre trattare le stesse prima con **DISTRUGGI MUFFA**, lasciandolo agire per alcuni minuti, inumidendo la superficie ed asportando la muffa con risciacquo, ripetendo l'intervento più volte al fine di far penetrare maggiormente nella superficie favorendo la completa rimozione delle muffe. Al termine asciugare con un panno pulito e asciutto, attendere la completa asciugatura prima dell'applicazione di **ADDIO MUFFA**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto per l'uso.

APPLICAZIONE

Prima dell'uso agitare il prodotto, applicarlo con pennello o rullo in modo uniforme sulla muratura fino ad impregnarla al fine di farlo penetrare maggiormente nella superficie da trattare. Attendere circa 24 ore prima di applicare le pitture antimuffa **CAD** tipo **LAVABILE ANTIMUFFA, LAVABILE ANTIMUFFA TRASPIRANTE, PITTURA SILOSSANICA S100**.



ANTIMUFFA



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI

Colore	trasparente
Stato fisico	Liquido
Solubilità in acqua	in ogni rapporto
Ph	circa 13
Densità	circa 1,092 g/ml
Classificazione chimica	base di additivi fungicidi ed algicidi ad ampio spettro in dispersione acquosa
Durata a magazzino	12 mesi

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella.. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti durante l'uso. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Areare bene i locali durante e dopo l'uso. Si consiglia di impiegare il prodotto senza aggiungere ulteriori sostanze, onde evitare fenomeni di interazione pericolosi per la persona, oltre al fatto che potrebbero ridurre l'efficacia del prodotto. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato nella confezione originale lontano da calore e luce solare. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

vedi SDS p.to 13

ADDIO MUFFA

ULTIMA REVISIONE TDS
22.06.2021

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

