



Adesivi/Rasature per cappotti termici
Rasanti/Finiture cementizie

RK 40 THERM

Rasante minerale ecocompatibile, di colore bianco o grigio, idoneo come rasatura su superfici assorbenti ed inassorbenti, ed incollaggio e rasatura di pannelli isolanti, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e polimeri sintetici.

ULTIMA REVISIONE 13.12.2021



VOCEDI CAPITOLATO

Incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti, rasatura di pareti in muratura o calcestruzzo, intonaci cementizi, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, cartongesso, ecc., con rasante cementizio (tipo **RK 40 THERM** prodotto dalla "CAD SRL") di colore bianco o grigio per interni ed esterni. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2:2004 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 22% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con una spatola metallica piana.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsl.it

www.cadsl.it