



MASSETTI

# MASSRAPID

Massetto cementizio pronto all'uso, a rapida presa e ad alta stabilità.

ULTIMA REVISIONE 27.12.2022



# VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di massetti ad asciugatura rapida per pavimentazioni interne ed esterne con malta premiscelata (tipo **MASSRAPID** prodotta dalla CAD), pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alle norme EN 13813:2002, con resistenza a compressione di classe C30, resistenza a flessione di classe F5 e con umidità relativa a 48 h (U.R)  $\leq 1$  %. Per massetti aderenti (spessore finito compreso tra 10 e 35 mm), applicare una boiacca cementizia d'aggrappo. Per massetti galleggianti (spessore finito compreso tra 35 e 60 mm), desolidarizzare dal sottofondo mediante interposizione di barriera a vapore in politene o materiali simili. Mescolare una confezione con il 11 % di acqua pulita (con agitatore a basso numero di giri o in betoniera da cantiere) fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungendo la polvere all'acqua.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)