



MASSETTI

MULTIMIR MACCHINA

Malta premiscelata cementizia multiuso, di colore grigio, ad alta resistenza costituita da cemento, inerti selezionati a granulometria controllata, fibre propileniche e specifici additivi, per applicazioni a macchina e a mano. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

ULTIMA REVISIONE 10.04.2020



VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di rincocciatura e ripristino della planarità di paramenti murari, incollaggio di elementi per muratura di portata, intonacatura armata, ripristino corticale di calcestruzzo ammalorato di travi, pilastri e frontalini di balconi con malta cementizia premiscelata, pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua (tipo **MULTIMIR MACCHINA** prodotta dalla CAD SRL) conforme alla norme EN 998-1:2016, EN 998-2:2016, EN 1504-3:2005, EN 13813:2002 con assorbimento d'acqua di classe W_{c0} , con resistenza a compressione di classe M10, con modulo elastico a compressione non maggiore di 6 GPa. Aggiungere la quantità d'acqua di impasto necessaria a seconda del suo uso ed applicare la malta al supporto con cazzuola e/o spatola e/o intonacatrici.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsl.it

www.cadsl.it