



INTONACI CEMENTIZI

# INTOCAD FR

Intonaco di fondo a spessore **fibrorinforzato**, di colore grigio, a base di calce aerea e leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria selezionata, fibre propileniche ed additivi specifici. Per interni ed esterni.

**Applicazioni a macchina e a mano.**

ULTIMA REVISIONE 05.11.2020



# VOCEDI CAPITOLATO

Intonacatura rustica fibrorinforzata con intonaco monostrato premiscelato (tipo **INTOCAD FR** prodotto dalla "CAD SRL") di colore grigio, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN 998-1:2016 di tipo GP-CSIII-W<sub>c</sub>0. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 18% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con cazzuola, spatola. Applicare con intonacatrice o con cazzuola il prodotto sulla parete.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)