



IMPERMEABILIZZANTI

HYDROPROTECT

n° DOP-IT:
HYDROPROTECT-10012022

ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: HYDROPROTECT
2. Usi previsti: PRODOTTO IMPERMEABILIZZANTE APPLICATO LIQUIDO, IN DISPERSIONE (DM 02P)
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello, 112 - 80023 - Caivano (NA) - www.cadsrl.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di WCPC: sistema 4; sistema 3 per l'impermeabilità.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 14891:2012
Organismi notificati: Modena Centro Prove S.R.L., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1599, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il rapporto di prova nr. 20218619/1.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Capacità di crack bridging:		
- in condizioni standard (+20°C)	≥ 0,75 mm	
- a bassa temperatura (-5°C)	≥ 0,75 mm	
- a bassa temperatura (-20°C)	≥ 0,75 mm	
Durabilità per adesione a trazione:		
- dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²	
- dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
- dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	
- dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato


Firma

Caivano, 10/01/2022

www.cadsrl.it





IMPERMEABILIZZANTI

HYDROPROTECT

ETICHETTA



EN 14891:2012

1599

22



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento:
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia
www.cadsrl.it



HYDROPROTECT

n° DoP-IT HYDROPROTECT-10012022

Prodotto impermeabilizzante applicato liquido, in dispersione DM O2P, per tutte le installazioni esterne sotto piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)

Adesione a trazione iniziale

≥ 0,5 N/mm²

Impermeabilità all'acqua

Nessuna penetrazione

Capacità di crack bridging:

- in condizioni standard (+20°C)
- a bassa temperatura (-5°C)
- a bassa temperatura (-20°C)

≥ 0,75 mm

≥ 0,75 mm

≥ 0,75 mm

Durabilità per adesione a trazione:

- dopo invecchiamento termico
- dopo immersione in acqua
- dopo immersione in acqua di calce
- dopo cicli di gelo e disgelo

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

Rilascio di sostanze pericolose

Vedi SDS

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



www.cadsrl.it