



**MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE**

BETON GROUT COLABILE

**n° DOP-IT:
BETONGROUTCOLABILE-1504-3-04092023**

ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BETON GROUT COLABILE
2. Usi previsti: PRODOTTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE PER CALCESTRUZZO PER MEZZO DI MALTE CC DI RIPARAZIONE (A BASE DI CEMENTO IDRAULICO) – CC R4
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello - 80023 - Caivano (NA) - www.cadsrl.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di VVCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: EN 1504-3:2005
Organismi notificati: Lente notificato TECNOPROVE SRL, N. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR C h n. 41/2016 rev 3.
7. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma |
|---|--|----------------|
| Resistenza alla compressione | Classe R4 | EN 1504-3:2005 |
| Contenuto di ioni cloruro | ≤ 0,05 % | |
| Legame di Aderenza | ≥ 2 MPa | |
| Ritiro/espansione impediti | ≥ 2 MPa | |
| Resistenza alla carbonatazione | PASSA | |
| Modulo elastico | ≥ 20 GPa | |
| Compatibilità termica - Parte 1, gelo-disgelo | ≥ 2 MPa | |
| Assorbimento capillare | ≤ 0,5 Kg/(m ² ·h ^{0,5}) | |
| Sostanze pericolose | vedi SDS | |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
- Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 04/09/2023


Firma

www.cadsrl.it





**MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE**



BETON GROUT COLABILE ETICHETTA



**0925
EN 1504-3:2005**

23



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento:
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia
www.cadsrl.it



BETON GROUT COLABILE

n° DoP-IT BETONGROUTCOLABILE-1504-3-04092023

N. 0925 CPR C h n. 41/2016 rev 3

Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malte
CC di riparazione (a base di cemento idraulico) – CC R4

Resistenza alla compressione

Contenuto di ioni cloruro

Legame di Aderenza

Ritiro/espansione impediti

Resistenza alla carbonatazione

Modulo elastico

Compatibilità termica - Parte 1, gelo-disgelo

Assorbimento capillare

Sostanze pericolose

Reazione al fuoco

Classe R4

≤ 0,05 %

≥ 2 MPa

≥ 2 MPa

PASSA

≥ 20 GPa

≥ 2 MPa

≤ 0,5 Kg/(m²·h^{0,5})

vedi SDS

Euroclasse A1

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



www.cadsrl.it