



ADESIVI CEMENTIZI

EXTERNAL

n° DOP-IT:  
EXTERNAL-28052019

ai sensi del Regolamento  
Prodotti da Costruzione n° 305/2011  
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE  
DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EXTERNAL
2. Usi previsti: ADESIVO CEMENTIZIO NORMALE, CON SCIVOLAMENTO LIMITATO E TEMPO APERTO PROLUNGATO, PER PIASTRELLE IN CERAMICA
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello, 112 - 80023 - Caivano (NA) - [www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di WVCP: sistema 3.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 12004:2007+A1:2012  
Organismi notificati: Modena Centro Prove S.R.L., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 1599, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato il seguente rapporto di prova n. 20152280/n.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Reazione al fuoco	Classe E/E <sub>n</sub> (WFT)	EN 12004:2007+A1:2012
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 28/05/2019

  
Firma

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)





**ADESIVI CEMENTIZI**



# EXTERNAL ETICHETTA



**EN 12004:2007+A1:2012**

**1599**

**15**



**CAD SRL**

*Sede Legale e Stabilimento:*  
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia  
**[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)**



**EXTERNAL**

**n° DoP-IT EXTERNAL-28052019**

Adesivo cementizio normale, con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato, per la posa di piastrelle ceramiche in interni ed esterni.

**Reazione al fuoco**

**Adesione a trazione iniziale**

**Adesione a trazione dopo immersione in acqua**

**Adesione a trazione dopo invecchiamento termico**

**Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo**

**Rilascio di sostanze pericolose**

**Classe E/E<sub>n</sub> (WFT)**

**≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>**

**≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>**

**≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>**

**≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup>**

**Vedi SDS**

**Nota:**

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



**[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)**