

MALTE PER MURATURA CEMENTIZIE

MULTIMIR

n° DOP-IT: MULTIMIR-998-2-29052019

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011 e Regolamento Delegato n° 574/2014



- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: MULTIMIR
- 2. Usi previsti: MALTA DA MURATURA, A PRESTAZIONE GARANTITA, PER SCOPI GENERALI (G-M15)
- 3. Fabbricante: CAD SRL Strada Provinciale Gaudiello, 112 80023 Caivano (NA) www.cadsrl.it
- 4. Mandatario: nessuno.
- 5. Sistemi di VVCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.

N. 0925 CPR M c n. 40/2016 in data 27.06.2016.

- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016
 Organismi notificati: TECNOPROVE SRL, N. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica
- 7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	M15	
Adesione iniziale al taglio (valore tabulato)	0,15 N/mm ²	
Adesione a flessione	NDP	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	classe A1	EN 998-2:2016
Assorbimento d'acqua "c"	0,13 Kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "µ"	15 < µ < 35	
Conducibilità termica (valore tabulato P 50%) "λ _{10,dry,mat} "	1,20 W/mK	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 29/05/2019



Jepan, Ha Louis Firma







MULTIMIR ETICHETTA



EN 998-2:2016 0925

11



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento: Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia www.cadsrl.it



MULTIMIR

n° DoP-IT MULTIMIR-998-2-29052019 N. 0925 CPR M c n. 40/2016

Malta da muratura, a prestazione garantita (M15), per scopi generali (G) per l'impiego in interno ed esterno in elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione
Adesione iniziale al taglio (valore tabulato)
Adesione a flessione
Contenuto di cloruri "CI"
Reazione al fuoco
Assorbimento d'acqua "c"
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "µ"
Conducibilità termica (valore tabulato P50%) "\lambda_{10,dry,mat}"
Sostanze pericolose

M15 0,15 N/mm² NDP < 0,1 % classe A1 0,13 Kg/(m² •min^{0,5}) 15 < µ < 35 1,20 W/mK vedi SDS

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

