



PITTURE



www.cadsrl.it

QUARZO LUCIDO

Pittura murale a base di particolari resine in emulsione, pigmenti, additivi e cariche selezionate.



UTILIZZO
INTERNO



AGGIUNTA
PRONTO ALL'USO
NON AGGIUNGERE
ACQUA



APPLICAZIONE
RULLO
PENNELLO



CONSUMI
3-4 m²/Lt



CONFEZIONE
SECCHI DA 5-14 Lt



PALLETS

IMPIEGO

QUARZO LUCIDO è pittura murale a base di particolari resine in emulsione, pigmenti, additivi e cariche selezionate. Rivestimento decorativo lucido al quarzo ideale per ambienti interni quali scale, studi, saloni, salotti, uffici, corridoi etc.

VANTAGGI

QUARZO LUCIDO si differenzia da una idropittura lavabile per la presenza di quarzo. Garantisce una elevata brillantezza e aderenza. E' fortemente lavabile e non assorbe polveri e lo sporco in generale; in caso di sporco, basta passare una spugna imbevuta di detergente e il supporto torna ad essere nuovo e lucido. E' caratterizzato da una lunga vita e non si distacca dal supporto neanche quando questo è invaso da umidità ascendente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo da trattare deve essere ben solido, asciutto, ed immune da polvere o vecchie pitture farinose, in tal caso carteggiare con carta abrasiva a grana fine ed isolare con nostro fissativo **ISOLANTE 85**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto per l'uso e non necessita di alcuna diluizione.

APPLICAZIONE

Applicare **QUARZO LUCIDO** con rullo di lana o di spugna e a pennello.



PITTURE



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido	
Temperatura di applicazione	Valori tra +5°C e +30 °C	
Colore	Bianco	
Acqua di diluizione	15-20%	
pH	8	
Peso specifico	1,10 kg/lt	UNI EN ISO 2811
Leganti più additivi organici (450 °C x 3 h)	27,2 %	UNI 8309
Sostanze volatili (110 °C x 16 ore)	60,2 %	UNI EN ISO 3251
Presa di sporco	Bassa	UNI 10792
Resistenza al lavaggio	Superlavabile	
Durata a magazzino	12 mesi	

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e + 35°C. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro prima che il prodotto faccia presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

PRODOTTO

CODICE CER 080112

IMBALLO VUOTO

CODICE CER 150104

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

QUARZO LUCIDO



ULTIMA REVISIONE TDS
30.06.2018

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

