



STUCCHI DA DECORO



www.cadsrl.it

CAD STUK

Stucco pronto in pasta, di colore bianco, a base di resine sintetiche additivato con speciali componenti. Pronto all'uso.



UTILIZZO
INTERNO



AGGIUNTA
PRONTO IN PASTA



APPLICAZIONE
SPATOLA



CONSUMI
DIPENDE DAL
SUPPORTO



CONFEZIONE
FUSTI IN PLASTICA
1 - 5 - 20 kg



PALLETS

IMPIEGO

Stucco pronto in pasta, di colore bianco, a base di resine sintetiche additivato con speciali componenti. Pronto all'uso. È impiegato per otturare crepe, fori e screpolature presenti sia su supporti in legno che murali. Ideale anche per la liscivia di pareti interne.

VANTAGGI

Di facile lavorabilità e scorrevolezza, è facile da carteggiare, assicura un buon ancoraggio ed è dotato di buona adesione. Ottimo per il fai da te, presenta una novità assoluta: con **CAD STUK**, non ci saranno più problemi di macchie dopo la pittura, dopo 1 o 2 strati di pittura la stuccatura scompare senza lasciare macchie.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPERFICI MURALI, assicurarsi che i supporti siano asciutti e puliti, rimuovere spazzolando le eventuali efflorescenze presenti.

SUPERFICI IN LEGNO, carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate ed eliminare eventuali strati di vecchie pitture sfoglianti. Lavare prima dell'applicazione del prodotto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Stucco pronto all'uso. Se necessario mescolare il prodotto con agitatore meccanico per pochi secondi prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Applicare a spatola. Bagnare il supporto prima di applicare il prodotto. Carteggiare con carta vetro sottile per lisciare il tutto.



STUCCHI DA DECORO



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Aspetto | Pronto in pasta | |
| Temperatura di applicazione | +5 °C e +35 °C | |
| Colore | bianco | |
| Tempo di presa | 4 h | |
| Massa volumica apparente malta fresca | 1782 kg/m ³ | EN 1015-6 |
| Consistenza | Diametro medio di spandimento | 173 mm |
| | | UNI 7044/72 |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | UNI 7044/72 |
| Classificazione di pericolo | non pericoloso | Regolamento CE n. 1907/2006 |
| Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza | | |
| Confezione | fusti in plastica da 1-5-20 kg | |
| Classificazione COV - valore limite UE | cat. G/BA - 30 g/l | Direttiva Europea 2004/42/CE |
| Contenuto COV | 7,1 g/l | Direttiva Europea 2004/42/CE |
| Durata a magazzino | 12 mesi | |
| Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto | | |

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non applicare in pieno sole o forte vento. Non applicare su supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla scheda di sicurezza. Contiene materiale che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

SMALTIMENTO

PRODOTTO - CODICE CER 170101

IMBALLO VUOTO - CODICE CER 150102

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

CAD STUK

ULTIMA REVISIONE TDS
09.06.2020

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

