



MASSETTI

# MASSCAD LIGHT

Massetto cementizio fibrato e alleggerito con speciali sfere di vetro espanso che conferiscono eccellente leggerezza, elevate resistenze meccaniche, con ottime prestazioni termiche ed acustiche.  
Per Interni ed esterni.

ULTIMA REVISIONE 15.12.2021



# VOCEDI CAPITOLATO

Realizzazione di massetti leggeri e isolanti, adatti a ricevere la posa di pavimenti e membrane impermeabili, con malta premiscelata (tipo **MASSCAD LIGHT** prodotta dalla CAD SRL), pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua, con densità indurita circa  $1175 \text{ Kg/m}^3$ , conducibilità termica  $\lambda 0,32 \text{ W/mK}$ , conforme alle norme EN 13813:2002, con resistenza a compressione di classe C16, resistenza a flessione di classe F2. Mescolare una confezione con circa 13% di acqua pulita, mediante betoniera a bicchiere oppure con un miscelatore a coclea tipo Turbosol oppure con una impastatrice in continuo tipo Continental o PFT, sino ad ottenere un impasto di consistenza "a terra umida", plastico, omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)