



**MALTE PER MURATURA
CEMENTIZIE**

UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60

**n° DOP-IT:
UNIVERSALMALTAMALTAFINMF60-28092023**

ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione n° 305/2011
e Regolamento Delegato n° 574/2014

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60
2. Usi previsti: MALTA DA MURATURA, A PRESTAZIONE GARANTITA, A STRATO SOTTILE (T-M10)
3. Fabbricante: CAD SRL - Strada Provinciale Gaudiello, 112 - 80023 - Caivano (NA) - www.cadsrl.it
4. Mandatario: nessuno.
5. Sistemi di WCP: sistema 2+, sistema 4 per la reazione al fuoco.
- 6a. Norma armonizzata: UNI EN 998-2:2016
Organismi notificati: TECNOPROVE SRL, N. 0925, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il sistema 2+, e ha rilasciato i certificati di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. 0925 CPR M c n. 40/2016 rev. 6.
7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma
Resistenza a compressione	M10	
Adesione iniziale al taglio (valore tabulato)	0,30 N/mm ²	
Adesione a flessione	NDP	
Contenuto di cloruri "Cl"	< 0,1 %	
Reazione al fuoco	classe A1	EN 998-2:2016
Assorbimento d'acqua "c"	0,40 Kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"	5 < μ < 20	
Conducibilità termica (valore tabulato P=50%) "λ _{10,dry,mat} "	0,49 W/mK	
Sostanze pericolose	vedi SDS	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Antonio Argiento - Amministratore delegato

Caivano, 28/09/2023


Firma

www.cadsrl.it





MALTE PER MURATURA
CEMENTIZIE

UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60

ETICHETTA



0925
EN 998-2:2016

11



CAD SRL

Sede Legale e Stabilimento:
Strada Provinciale Gaudiello – 80023 Caivano (NA) – Italia
www.cadsrl.it



UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60
n° DoP-IT UNIVERSALMALTAMALTAFINMF60-28092023
N. 0925 CPR M c n. 40/2016 rev.6

Malta da muratura, a prestazione garantita (M10), a strato sottile (T) per l'impiego in interno ed esterno in elementi in muratura soggetti a requisiti strutturali

Resistenza a compressione
Adesione iniziale al taglio (valore tabulato)
Adesione a flessione
Contenuto di cloruri "Cl"
Reazione al fuoco
Assorbimento d'acqua "c"
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato) "μ"
Conducibilità termica (valore tabulato P=50%) "λ_{10,dry,mat}"
Sostanze pericolose

M10
0,30 N/mm²
NDP
< 0,1 %
classe A1
0,40 Kg/(m²·min^{0,5})
5 < μ < 20
0,49 W/mK
vedi SDS

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



www.cadsrl.it