



Adesivi/Rasature per cappotti termici
Rasanti/Finiture cementizie

K 30 THERM

Rasante minerale ecocompatibile,
idrofugo, di colore bianco, idoneo per
incollaggio di sistemi di isolamento a
cappotto e successiva rasatura.

ULTIMA REVISIONE 20.12.2024



VOCE DI CAPITOLATO

Incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti, rasatura di pareti in muratura o calcestruzzo, intonaci cementizi, vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, cartongesso, ecc., con rasante cementizio (tipo **K 30 THERM** prodotto dalla "CAD SRL") di colore bianco per interni ed esterni. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-2:2004 rivestimento (C), secondo i principi MC e IR, per la protezione del calcestruzzo, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Per applicazione con spatola metallica piana: miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 22% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Per applicazione con impastatrice IMER KOINE 4 trifase, allestire con statore e rotore D6-3 e deflettore per lancia da 10 mm).



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsl.it

www.cadsl.it