



RASANTI/FINITURE
CEMENTIZIE

C60

Rasante cementizio idrofugo a spessore,
eco-compatibile, a finitura rustica
fino a 6 mm di spessore,
per la rasatura di superfici irregolari.
Applicazione a mano ed a macchina,
per finiture di interni ed esterni.
Colore bianco

ULTIMA REVISIONE **10.06.2025**



**VOCEDI
CAPITOLATO**

Finitura rustica a tessitura civile di intonaci tradizionali o premiscelati con rasante cementizio idrofugo a spessore eco-compatibile (tipo **C60** prodotto dalla "CAD SRL") di colore bianco per interni ed esterni, conforme alla norma EN 998-1:2016 di tipo GP-CSII-W_c0, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua. Miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 30% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare il prodotto con spatola metallica piana in un primo strato da 3mm, applicare un secondo strato da 3mm il giorno successivo, e dopo rifinire con spatola di legno o di plastica o con frattazzo di spugna.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it