



MALTE PER IL RIPRISTINO  
DEL CLS/MURATURE

# BETON TRACCIA

Betoncino colabile, a presa e indurimento accelerati, indicato nelle opere stradali di chiusure di trincee per il passaggio di cavi, tubazioni e il fissaggio di caditoie, chiusini e arredi urbani. Opere in cui si richiede un rapido sviluppo delle prestazioni di resistenza meccanica per la veloce ripresa del transito.

ULTIMA REVISIONE 10.10.2025



# VOCE DI CAPITOLATO

Riempimento e chiusura di trincee stradali, fissaggio di caditoie, chiusini e arredi urbani, con betoncino colabile antifessurazione (tipo **BETON TRACCIA** prodotta dalla "CAD SRL"), provvista di marcatura CE, conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-3:2005, per malte di Classe R2 di tipo CC. Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto) con il 15 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, eseguita mediante colatura del betoncino all'interno della trincea con l'ausilio di cazzuola e spatola, assestandolo leggermente senza necessità di vibrazione del prodotto. Effettuare immediatamente la finitura superficiale.



[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)

CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: [info@cadsrl.it](mailto:info@cadsrl.it)