MASSETTI

MASSCAD

Massetto cementizio pronto all'uso, a presa e ad asciugamento rapido con ritiro controllato, alta stabilità e conducibilità termica

VOCE DI CAPITOLATO

ULTIMA REVISIONE **02.11.2026**

Realizzazione di massetti, per pavimentazioni interne ed esterne, con malta premiscelata (tipo **MASSCAD** prodotta dalla CAD SRL), pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alle norme EN 13813:2002, con resistenza a compressione di classe C25, resistenza a flessione di classe F5 e con umidità relativa a 24 h (U.R) ≤ 2 %. Per massetti aderenti (spessore finito compreso tra 20 e 40 mm), applicare una boiacca cementizia. Per massetti galleggianti (spessore finito compreso tra 40 e 100 mm), desolidarizzare dal sottofondo mediante interposizione di barriera a vapore in politene o materiali similari. Mescolare una confezione con il 10 % di acqua pulita con agitatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungendo la polvere all'acqua.

CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello,112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it